

Yスリーブ継手 標準パイプ外径表

GreenTurf

呼 径	標準BN数	Bolt 径	L寸	管 厚	重量	鋼 管	塩ビ管	铸铁管	FRPM 管	ヒューム 管	石綿 4種	石綿 3種
150 A	7+7=14	M 12	300 L	6 T	28k	165	165	169	174	202		170 + 4
200 A	8+8=16	M 12	350 L	6 T	36k	216.3	216	220	217	254	222 + 4	226 + 4
250 A	10+10=20	M 12	350 L	6 T	40k	267.4	267	271.6	268	306	274 + 4	281 + 4
300 A	12+12=24	M 12	380 L	6 T	50k	318.5	318	322.8	319	360	328 + 4	336 + 4
350 A	14+14=28	M 12	380 L	6 T	60k	355.6	370	374	370	414	382 + 5	391 + 5
400 A	16+16=32	M 12	400 L	6 T	70k	406.4	420	425.6	421	470	436 + 5	446 + 5
450 A	18+18=36	M 12	400 L	6 T	80k	457.2	470	476.8	472	526	490 + 5	502 + 5
500 A	20+20=40	M 16	400 L	6 T	105k	508	520	528	523	584	544 + 6	557 + 6
600 A	22+22=44	M 16	400 L	6 T	125k	609.6	630	630.8	627	700	652 + 6	668 + 6
700 A	24+24=48	M 16	440 L	6 T	150k	711.2		733	731	816	760 + 6	778 + 6
800 A	28+32=60	M 16	440 L	9 T	195k	812.8		836	835	932	868 + 6	888 + 6
900 A	32+34=66	M 16	500 L	9 T	225k	914.4		939	939	1050	976 + 6	998 + 6
1000 A	34+36=70	M 16	500 L	9 T	270k	1016		1041	1043	1164	1084 + 7	1108 + 7
1100 A	36+38=74	M 16	500 L	12 T	350k	1117.6		1144	1144	1276		1218 + 7
1200 A	38+44=82	M 16	500 L	12 T	390k	1219.2		1246	1248	1390		1330 + 7
1350 A	44+48=92	M 16	600 L	12 T	450k	1371.6		1400	1404	1556		
1500 A	52+56=108	M 16	600 L	16 T	600k	1524		1554	1560	1724		

* 特殊寸法の場合はその外径に対応したYスリーブを製作致します。(Yスリーブは150Aからの製作になります。)

* 標準塗装仕様は タールエポキシ3回塗、或は 液状エポキシ3回塗 となります。

* Yスリーブ継手の仕様は状況に応じ変更、改良されることがあります。

2011年7月1日

有限会社グリーンターフ商会